Schaltgerät Comfort Duo, 400 V, 2x2,5-4,0 A

Artikelinformationen

Artikelnummer: 28757
GTIN: 4026092055021
Preisgruppe: 20

Produktvorteile

- SDS Selbstdiagnosesystem
- Potentialfreier Kontakt für Störung/Warnung
- Erinnerungsfunktion für nächste Wartung

Beschreibung

Schaltgerät Comfort für Hebeanlagen oder Pumpstationen. Passend für 400 V Doppelanlagen. Optionale Anschlussmöglichkeit für Schwimmerschalter, Leitwertsonden und Pegelsonde auf der Klemmleiste. Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Menüführung in sechs Sprachen. Einfache Auswahl der anzuschließenden Anlage mit voreingestellten, anlagenspezifischen Betriebsparamatern. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Anpassung der funktionsrelevanten Parameter, mit integriertem Betriebsstundenzähler. Mit Selbstdiagnosesystem (SDS) zur Überwachung von Pumpe, Sensorik und Batteriepufferung. Bei unsachgemäßer Installation oder Betriebsstörung erfolgt eine optische und akustische Alarmmeldung. Weiterleitung einer Sammelstör- und Alarmmeldung über optionalen potentialfreien Kontakt oder integrierte serielle Schnittstelle für GSM Modem.

Ausführung	
Baureihe:	ab 03/2010
Anlagenart:	Doppelanlage
Allgemeine Merkmale	
Farbe:	grau
Anlagen Typ:	Duo
Abmessungen	
Gewicht netto:	3,17 kg
Gewicht brutto:	3,83 kg
Verpackungsmaß Länge:	400 mm
Verpackungsmaß Breite:	250 mm
Verpackungsmaß Höhe:	190 mm
Fördereinrichtung	
Nennstrom:	2,5 - 4 A

Steuerung	
Schaltgerät:	Comfort
Motorschutz Schalter:	ja
Schutzart Schaltgerät:	IP 54
Potentialfreier Kontakt:	ja
GSM-Schnittstelle:	ja
USB-Schnittstelle:	nein
Logbuchfunktion:	ja
Mehrzeilige Displayanzeige:	ja
Batteriepufferung:	ja
Selbstdiagnosesystem (SDS):	ja
Nennstrom:	2,5 - 4 A