

Schaltgerät Comfort Plus Mono/Duo, 400 V, (2x)6,3-10,0 A



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28788
 GTIN: 4026092066379
 Preisgruppe: 20

Beschreibung

Schaltgerät mit optischer und akustischer Warneinrichtung. Je nach Anschluss an eine Einzel- oder Doppelanlage ist eine erforderliche Absicherung von C 20 A oder C 32 A zu beachten.

Allgemeine Merkmale

Farbe: grau

Abmessungen

Gewicht netto: 5,5 kg
 Gewicht brutto: 6 kg
 Verpackungsmaß Länge: 650 mm
 Verpackungsmaß Breite: 405 mm
 Verpackungsmaß Höhe: 220 mm

Fördereinrichtung

Anschlusstyp: Direktanschluss
 Nennstrom: 6,3 - 10 A

Steuerung

Schaltgerät: Comfort Plus
 Motorschutz Schalter: ja
 Leistung Standby: 5 W
 Erforderliche Absicherung (RCD): 30 mA
 Schutzart Schaltgerät: IP 54
 Anschlusstyp: Direktanschluss
 Potentialfreier Kontakt: ja
 GSM-Schnittstelle: ja
 USB-Schnittstelle: ja
 Logbuchfunktion: ja
 Mehrzeilige Displayanzeige: ja
 Batteriepufferung: ja
 Selbstdiagnosesystem (SDS): ja
 Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): C 32 A C 20 A

Nennstrom:

6,3 - 10 A