


## Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Schlitzrost



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 44700.20

GTIN: 4026092080900

Preisgruppe: 10

### Produktvorteile

- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung
- verschiedene Design Abdeckungen

### Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

#### Ausführung

System:	125
Sickerwasseröffnung:	optional
Sperrwasserhöhe:	50 mm

#### Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50 mm

#### Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:	88 - 139 mm
Gewicht netto:	0,51 kg
Gewicht brutto:	0,66 kg
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	227 mm
Breite:	163 mm
Höhe:	79 mm
Verpackungsmaß Länge:	590 mm
Verpackungsmaß Breite:	390 mm

Verpackungsmaß Höhe:	310 mm
Behälter/Grundkörper	
Auslauf Anzahl:	1
Material Grundkörper:	ABS
Stutzen Ausführung:	waagrecht
Abdeckungsmerkmale	
Abdeckungsart:	Schlitzrost
Abdeckung Material:	Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe:	silber
Abdeckung Breite:	120 mm
Abdeckung Höhe:	16 mm
Abdeckung Länge:	120 mm
Oberfläche:	Edelstahl poliert
Rahmen Material:	ABS
Verriegelung:	unverriegelt
Belastungsklasse:	K 3 (EN 1253-1)
Rutschhemmklasse:	R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite:	130 mm
Rahmen Länge:	130 mm
Form Aufsatzstück:	eckig
Aufsatzstück Material:	ABS
Geruchsverschluss:	inklusive