


Bodenablauf Der Ultraflache 79 DN 50, Designrost Kessel, Lock & Lift



Artikelinformationen

Artikelnummer: 44700.63
 GTIN: 4026092080917
 Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Geringe Einbauhöhe
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung
- verschiedene Design Abdeckungen

Beschreibung

Der Bodenablauf Der Ultraflache 79 ist zur Bodenentwässerung im Innenbereich geeignet. Der Ablauf aus Kunststoff ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss im Aufsatzstück ausgestattet.

Ausführung

System:	125
Sickerwasseröffnung:	optional
Sperrwasserhöhe:	50 mm

Allgemeine Merkmale

Norm:	EN 1253-1
Nennweite (DN):	50
Außendurchmesser (DA):	50 mm
ATEX zertifiziert:	nein
Geruchsverschluss:	inklusive

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit:	95 - 145 mm
Gewicht netto:	0,88 kg
Gewicht brutto:	0,93 kg
Art der Höhenverstellbarkeit:	teleskopisches Aufsatzstück
Länge:	227 mm

Breite: 163 mm
Höhe: 79 mm
Verpackungsmaß Länge: 226,9 mm
Verpackungsmaß Breite: 163 mm
Verpackungsmaß Höhe: 150,5 mm

Behälter/Grundkörper
Auslauf Anzahl: 1
Material Grundkörper: ABS
Stützen Ausführung: waagrecht

Abdeckungsmerkmale
Abdeckungsart: Designrost
Abdeckung Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Abdeckung Farbe: silber
Abdeckung Breite: 120 mm
Abdeckung Höhe: 16 mm
Abdeckung Länge: 120 mm
Oberfläche: geschliffen
Rahmen Material: Edelstahl 1.4301 (V2A)
Verriegelung: Lock & Lift
Belastungsklasse: L 15 (EN 1253-1)
Rost Design: Kessel
Rutschhemmklasse: R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097
Rahmen Breite: 132 mm
Rahmen Länge: 132 mm
Form Aufsatzstück: eckig
Aufsatzstück Material: ABS