

Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S3, 10 m Kabel



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680442

GTIN: 4026092072851

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienhaltig

Abmessungen

Gewicht netto: 26 kg

Gewicht brutto: 29,3 kg

Verpackungsmaß Länge: 585 mm

Verpackungsmaß Breite: 350 mm

Verpackungsmaß Höhe: 380 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 4500

Anschlussstyp: Direktanschluss

Nennstrom: 7,5 A

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m

Schutzklasse: I

Trockenlaufsicher: ja

Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)

Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C

Förderhöhe max.: 20 m

Drehzahl: 2850 U/min

Leistung P1: 4,5 kW

Leistung P2: 3,5 kW

Betriebsart: S3 - 50 %

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm²

Steuerung

Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 400 V

Anschlussstyp: Direktanschluss

Nennstrom:

7,5 A