

Austauschpumpe Aquadive SPF 1300 230 V



Artikelinformationen

Artikelnummer: 680535

GTIN: 4026092075012

Preisgruppe: 90

Beschreibung

Austauschpumpe Aquadive, SPF 1300 für fäkalienhaltiges Abwasser

Ausführung

Pumpensteuerung: Schaltgerät

Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienhaltig

Kabellänge: 5 m

Abmessungen

Gewicht netto: 9,39 kg

Gewicht brutto: 10,3 kg

Verpackungsmaß Länge: 379 mm

Verpackungsmaß Breite: 326 mm

Verpackungsmaß Höhe: 293 mm

Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 1300

Anzahl Pumpen: 1

Gewicht Pumpe: 10 kg

Anschlusstyp: Direktanschluss

Nennstrom: 6,4 A

Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m

Schutzklasse: I

Isolationsklasse: F

Cos phi - Leistungsfaktor: 0,98

Schutzart Pumpe: IP 68

Temperaturüberwachung: integriert

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 35 °C

Förderhöhe max.: 9,2 m

Drehzahl: 2600 U/min

Leistung P1: 1,5 kW

Leistung P2: 0,91 kW

Betriebsart:	S3 - 10 %
Typ Anschlussleitung Pumpe:	H07RN-F 3G 1,0 mm ²
Steuerung	
Netzfrequenz:	50 Hz
Betriebsspannung:	230 V
Anschlusstyp:	Direktanschluss
Nennstrom:	6,4 A