

Probenahmeschacht DN 100, mit Staufix SWA, Klasse D

Artikelinformationen

Artikelnummer: 915761/120D-SWA

GTIN: 4026092055434

Preisgruppe: 60

Beschreibung

Probenahmeschacht zum Einbau ins Erdreich, leerlaufend, mit Rückstauverschluss Staufix SWA, Zu- und Auslauf zum Anschluss an SML-Rohr nach DIN 19522, Aufsatzstück mit Klemmring, inklusive Aushebeschlüssel Bei Belastungsklasse D ist bauseitig eine Lastverteilplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei KESSEL erhältlich.

Allgemeine Merkmale

Farbe: schwarz

Material: PE-HD

Abmessungen

Gewicht netto: 115 kg

Gewicht brutto: 140 kg

Gefällesprung: 160 mm

Einbautiefe: 825 - 1335 mm

Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück

Länge: 1600 mm

Verpackungsmaß Länge: 1550 mm

Verpackungsmaß Breite: 1550 mm

Verpackungsmaß Höhe: 1155 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Nennweite (DN): 100 mm

Zulauf Nennweite (DN): 100 mm

Lichte Weite Behälter (LW): 1200 mm

Lichte Weite Einstieg (LW): 610 mm

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart: Abdeckplatte

Abdeckung Material: Grauguss

Abdeckung Farbe: schwarz

Belastungsklasse: D 400 (EN 124)

Dichtheit: geruchsdicht