

## Pumpenantrieb SPF 4500 400 V, S3, 5 m Kabel



### Artikelinformationen

Artikelnummer: 28026  
GTIN: 4026092058633  
Preisgruppe: 90

### Beschreibung

Pumpenantrieb mit Freistromrad für fäkalienhaltiges Abwasser

#### Allgemeine Merkmale

Abwasserart: fäkalienhaltig

#### Abmessungen

Gewicht netto: 26 kg  
Gewicht brutto: 28 kg  
Verpackungsmaß Länge: 585 mm  
Verpackungsmaß Breite: 350 mm  
Verpackungsmaß Höhe: 380 mm

#### Fördereinrichtung

Pumpe: SPF 4500  
Anschlussstyp: Direktanschluss  
Nennstrom: 7,5 A  
Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m  
Schutzklasse: I  
Trockenlaufsicher: nein  
Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h)  
Temperaturüberwachung: über Schaltgerät gesteuert  
Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C  
Förderhöhe max.: 20 m  
Drehzahl: 2850 U/min  
Leistung P1: 4,5 kW  
Leistung P2: 3,5 kW  
Betriebsart: S3 - 50 %  
Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm<sup>2</sup>

#### Steuerung

Netzfrequenz: 50 Hz  
Betriebsspannung: 400 V  
Anschlussstyp: Direktanschluss

Nennstrom:

7,5 A