

Austauschpumpe KTP 300 für Minilift



Artikelinformationen

Artikelnummer: 28836
GTIN: 4026092000922
Preisgruppe: 90

Beschreibung

Austauschpumpe für fäkalienfreies Abwasser

Ausführung

Pumpensteuerung:

Schwimmerschalter

Allgemeine Merkmale

Norm:

EN 12050-2

Abwasserart:

fäkalienfrei

Kabellänge:

5 m

Abmessungen

Gewicht netto:

4,21 kg

Gewicht brutto:

4,49 kg

Verpackungsmaß Länge:

276 mm

Verpackungsmaß Breite:

241 mm

Verpackungsmaß Höhe:

265 mm

Fördereinrichtung

Pumpe:

KTP 300

Anschlusstyp:

Schuko 2-polig

Nennstrom:

1,9 A

Länge Netzanschlussleitung Pumpe:

5 m

Schutzklasse:

I

Isolationsklasse:

F

Schutzart Pumpe:

IP 68 (3m)

Temperaturüberwachung:

integriert

Förderguttemperatur (dauerhaft) max.:

35 °C

Förderhöhe max.:

6 m

Drehzahl:

2800 U/min

Leistung P1:

0,34 kW

Leistung P2:

0,21 kW

Betriebsart:

S1

Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz):

C 16 A

Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm²

Steuerung

Netzfrequenz: 50 Hz

Betriebsspannung: 230 V

Anschlusstyp: Schuko 2-polig

Nennstrom: 1,9 A