

Bauchemische Übereinstimmung

Dichtmanschetten der KESSEL AG sind mit folgenden Abdichtsystemen verarbeitbar:

Hersteller	Abdichtungssystem*	Wassereinwirkungsklasse
Kiesel	Okamul DF	W2-I nur an Wänden
Kiesel	Servoflex DMS Plus SuperTec	W3-I
Kiesel	Servoflex DMS 1K-schnell SuperTec	W3-I
Kiesel	Okamul PU-FCA	W3-I
Kiesel	Dichtbahn	W2-I
PCI	Lastogum	W2-I nur an Wänden
PCI	Seccoral 1K	W3-I
PCI	Seccoral 2K Rapid	W3-I
PCI	Apoflex F	W3-I
PCI	Apoflex W	W3-I
Sakret-Bausysteme	Objektabdichtung OAD	W2-I nur an Wänden
Sakret-Bausysteme	Flexible Dichtschlämme FDS	W3-I
Sakret-Bausysteme	Schnellausbaudichtung SBA	W3-I
Sakret-Bausysteme	Abdichtung säurefest AS	W3-I
Schomburg	AQUAFIN-1K/PREMIUM	W3-I
Schomburg	AQUAFIN-RS300	W3-I
Sopro	TurboDichtSchlämme 2-K TDS 823	W3-I
Sopro	DichtSchlämme Flex 1-K DSF 523	W3-I
Sopro	AEB® Abdichtungs- und Entkopplungsbahn AEB 640	W2-I
Sopro	AEB® Dichtband Flex 148	W3-I
Sopro	AEB® Wand- und Bodenmanschetten	W3-I
Sopro	AEB® Dichtecke innen/außen 642/643	W3-I
Sopro	Sopro Racofix® Montagekleber RMK 818	W3-I
SCHÖNOX	HA PRO / HA PRO II	W2-I nur an Wänden
SCHÖNOX	1K DS PREMIUM	W3-I
SCHÖNOX	2K DS RAPID	W3-I
SCHÖNOX	EA PUR/S	W3-I
SCHÖNOX	AB/iFIX	W2-I
Schlüter	KERDI-KOLL	W3-I
Schlüter	KERDI-DITRA-25	W3-I
Schlüter	KERDI-HEAT	W3-I
Schlüter	KERDI-HEAT-DUO	W3-I
Schlüter	KERDI-KEBA	W3-I
Schlüter	KERDI-KERECK	W3-I

* Die Verarbeitungshinweise des Bauchemieherstellers sind zu beachten!