

Poste relevage Aqualift F XL 200l Mono, SPF 4500-S3, Vanne en fonte



Informations sur l'article

Numéro d'article: 11061
GTIN: 4026092057285
Groupe de remise: 50

Avantages

- Différentes catégories de puissance disponibles
- Capteur de pression pour une détection pneumatique fiable du niveau
- Grande fiabilité de fonctionnement grâce au gestionnaire intelligent (Duo)

Description

Le poste de relevage pour eaux usées avec et sans matières fécales est équipé d'une ou deux pompes immergées ainsi que d'un dispositif antiretour. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps offre différentes possibilités de raccordement et comporte une trappe d'accès vissée

Modèle

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nature du système: | Installation individuelle |
| Dispositif d'arrêt: | Dispositif d'arrêt en fonte intégré |
| Dispositif anti-retour: | |
| Refoulement: | vertical |

Caractéristiques générales

| | |
|------------------------|---|
| Couleur: | noir |
| Norme: | EN 12050-1 |
| Nature des eaux usées: | Eaux vannes |
| Type d'installation: | à l'intérieur du bâtiment – pose hors sol à l'abri du gel |
| Modèle de poste: | Mono |

Dimensions

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Poids net: | 120,4 kg |
| Poids brut: | 140,4 kg |
| Dimensions d'emballage, longueur: | 1650 mm |
| Dimensions d'emballage, largeur: | 1150 mm |
| Dimensions d'emballage, hauteur: | 890 mm |

Cuve/corps de base

| | |
|--------------------|-------|
| Volume de la cuve: | 200 l |
|--------------------|-------|

Aide à l'installation

| | |
|---|-------------|
| Pompe: | SPF 4500 |
| Nombre de pompes: | 1 |
| Longueur du câble d'alimentation de la pompe: | 5 m |
| Mode de fonctionnement: | S3 – 50 % |
| Type de rotor: | Roue vortex |
| Passage libre: | 40 mm |

Commande

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Gestionnaire: | Comfort |
| Nature de détection du niveau: | Tube plongeur |
| Type de détection du niveau: | pneumatique |
| Fréquence du réseau: | 50 Hz |
| Tension de service: | 400 V |