

Siphon s. d'eau Classic Variofix DN 50, latér., Grille, L 15



Informations sur l'article

Numéro d'article: 40150.51

GTIN: 4026092028575

Groupe de remise: 10

Avantages

- Hauteur du dispositif anti-odeur : 50 mm
- Joint à lèvres fixé sur le corps de base
- Couvercle ajustable latéralement

Description

Le siphon de salle d'eau Classic est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en ABS est équipé d'une rehausse en composite à réglage télescopique en hauteur, d'un dispositif anti-odeur amovible ainsi que d'un joint à la fixation sûre. Avec rehausse pour étanchéité à enduit liquide pour une étanchéité alternative.

Modèle

Étanchéité sur la rehausse:	Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1 (jusqu'à y compris):	W3-I
Garde d'eau:	50 mm
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	0,8

Caractéristiques générales

Norme:	EN 1253-1
Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50 mm

Dimensions

Réglage en hauteur :	45 - 110 mm
Poids net:	1,79 kg
Poids brut:	2,03 kg
Dimensions d'encastrement, largeur:	180 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	220 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	312 mm
Largeur:	312 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	393 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	193 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	314 mm

Cuve/corps de base
Nombre de sortie: 1
Matériau corps de base: ABS
Type de raccordement: latéral

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle: argenté
Largeur du couvercle: 138 mm
Longueur du couvercle: 138 mm
Matériau du cadre: Acier inoxydable 14301
Verrouillage: inséré
Classe de charge: L 15 (EN 1253-1)
Cadre, largeur: 150 mm
Cadre, longueur: 150 mm
Matériau de la rehausse : ABS
Dispositif anti-odeur: compris