

Siphon s. d'eau «Le superplat» DN 50, Grille



Informations sur l'article

Numéro d'article: 42701.20

GTIN: 4026092028537

Groupe de remise: 10

Avantages

- Manchon de sortie mobile
- Joint à lèvres fixé sur le corps de base
- Arrivée latérale par dispositif anti-odeur

Description

Le siphon de salle d'eau « Le superplat » est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en PP est équipé d'un joint à la fixation sûre ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible.

Modèle

Position de raccord latéral:	Type II
Garde d'eau:	30 mm
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	0,8

Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50 mm

Dimensions

Réglage en hauteur :	10 - 60 mm
Poids net:	0,41 kg
Poids brut:	0,5 kg
Hauteur de pose mini:	90 mm
Dimensions d'encastrement, largeur:	180 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	260 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	250 mm
Largeur:	110 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	250 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	107 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	140 mm

Cuve/corps de base

Nombre de sortie:	1
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	40 mm
Nombre d'arrivée:	1

Matériau corps de base:	PP
Caractéristiques fonctionnelles	
Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Largeur du couvercle:	100 mm
Longueur du couvercle:	100 mm
Surface:	Acier inoxydable poli
Matériau du cadre:	PP
Verrouillage:	inséré
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Cadre, largeur:	107 mm
Cadre, longueur:	107 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	PP
Dispositif anti-odeur:	compris