

## Siphon s. d'eau «Le superplat» Variofix, DN 50, grille



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 42701.50

GTIN: 4026092028605

Groupe de remise: 10

### Avantages

- Manchon de sortie mobile
- Joint à lèvres fixé sur le corps de base
- Arrivée latérale par dispositif anti-odeur

### Description

Le siphon de salle d'eau « Le superplat » est adapté à un écoulement au sol en intérieur. L'écoulement en PP est équipé d'un joint à la fixation sûre ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible.

#### Modèle

Étanchéité sur la rehausse:	Membrane d'étanchéité jointe (MEj)
Garde d'eau:	30 mm
Débit (l/s) avec débordement de 20 mm:	0,8

#### Caractéristiques générales

Diamètre nominal (DN):	50
Diamètre extérieur (DA):	50 mm

#### Dimensions

Réglage en hauteur :	10 - 23 mm
Poids net:	1,35 kg
Poids brut:	1,59 kg
Dimensions d'encastrement, largeur:	180 mm
Dimensions d'encastrement, longueur:	260 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique
Longueur:	312 mm
Largeur:	312 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	393 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	193 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	314 mm

#### Cuve/corps de base

Nombre de sortie:	1
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	40 mm
Nombre d'arrivée:	1
Matériau corps de base:	PP

### Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Grille
Matériau du couvercle de recouvrement:	Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle:	argenté
Largeur du couvercle:	95 mm
Longueur du couvercle:	95 mm
Surface:	Acier inoxydable poli
Matériau du cadre:	Acier inoxydable 14301
Verrouillage:	inséré
Classe de charge:	K 3 (EN 1253-1)
Cadre, largeur:	132 mm
Cadre, longueur:	132 mm
Forme rehausse:	polygonale
Matériau de la rehausse :	PP
Dispositif anti-odeur:	compris