


Siphon Ecoguss bride à coller DN 50, vertic., Grille



Informations sur l'article

Numéro d'article: 48658.11

GTIN: 4026092034422

Groupe de remise: 40

Avantages

- Matériau composite haute technologie Ecoguss
- Ecoguss, normes de protection anti-incendie maximales
- Insonorisation scientifiquement prouvé

Description

Le siphon de sol / siphon de plancher Ecoguss est un dispositif d'écoulement ponctuel et est équipé d'une bride à coller ainsi que d'un dispositif anti-odeur amovible, d'un joint à lèvres et d'une protection de chantier. Le matériau composite recyclable du siphon Ecoguss répond aux exigences les plus élevées en matière d'isolation acoustique ; il résiste aux fluides agressifs et aux températures et sa surface est anticorrosion. Il est inflammable à court terme de 100 à 400 °C. La bride à coller avec une largeur de bride de 50 mm convient au raccordement des étanchéités de liaison, conformément à la norme DIN 18534, pour toutes les classes d'influence de l'eau. La bride de compression sert à la pose de bandes d'étanchéité en composite et en élastomère et de bandes d'étanchéité en bitume fluidifié. Elle convient ainsi uniquement à une utilisation avec les membranes d'étanchéité. Le raccord d'écoulement est adapté au raccordement sur des tuyaux en fonte. Une liaison équipotentielle n'est pas requise.

Modèle

Système:

Étanchéité sur la rehausse:

Étanchéité sur le corps de base:

Classe d'influence de l'eau selon DIN 18534-1

(jusqu'à y compris):

Garde d'eau:

125

Embout de raccordement

Bride à coller

W3-I

50 mm

Caractéristiques générales

Norme:

EN 1253-1

Diamètre nominal (DN): 50
Diamètre extérieur (DA): 58 mm
Homologation: Z-19.53-2414,Z-19.17-1719

Dimensions

Poids net: 2,52 kg
Poids brut: 3,1 kg
Diamètre: 348 mm
Type de réglage de la hauteur: Rehausse télescopique
Longueur: 348 mm
Largeur: 348 mm
Dimensions d'emballage, longueur: 360 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 360 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 250 mm

Cuve/corps de base

Nombre de sortie: 1
Matériau corps de base: Ecoguss
Type de raccordement: vertical

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle: Grille
Matériau du couvercle de recouvrement: Acier inoxydable 14301
Couleur du couvercle: argenté
Largeur du couvercle: 138 mm
Longueur du couvercle: 138 mm
Surface: Acier inoxydable poli
Matériau du cadre: ABS
Verrouillage: vissé
Classe de charge: K 3 (EN 1253-1)
Cadre, largeur: 150 mm
Cadre, longueur: 150 mm
Hauteur maxi du revêtement: 25 mm
Rehausse: réglable en hauteur
Forme rehausse: polygonale
Matériau de la rehausse : ABS
Dispositif anti-odeur: compris