

## Joint d'étanchéité Quick-Fit pour carottages, avec coupe-feu



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 48990

GTIN: 4026092033708

Groupe de remise: 10

### Description

Joint d'étanchéité Quick-Fit avec insert coupe-feu pour classes de résistance au feu F120, F90, F60 et F30 selon DIN 4102-11, pour carottages.

Adaptable aux corps de base Ecoguss et Practicus avec sortie verticale.

Assure une obturation étanche à la fumée et au gaz de l'espace entre l'écoulement et le sol, absorbe les bruits et fournit une isolation thermique.

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Quick-Fit :                                   | avec insert coupe-feu     |
| Carottage :                                   | 160 mm+- 2 mm             |
| Modèle  |                           |
| Système:                                      | 125                       |
| Caractéristiques générales                    |                           |
| Couleur:                                      | noir                      |
| Matériau:                                     | Composite                 |
| Homologation:                                 | Z-19.53-2414,Z-19.17-1719 |
| Dimensions                                    |                           |
| Poids net:                                    | 0,57 kg                   |
| Poids brut:                                   | 0,68 kg                   |
| Diamètre:                                     | 166 mm                    |
| Dimensions d'emballage, longueur:             | 200 mm                    |
| Dimensions d'emballage, largeur:              | 200 mm                    |
| Dimensions d'emballage, hauteur:              | 175 mm                    |
| Contenance d'eaux usées                       |                           |
| Classe de résistance au feu suivant DIN 4102: | F 120                     |