

Pompe remplacem. Aquadive GTF1200 avec interrupteur à flotteur, 10 m



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680594
GTIN: 4026092078808
Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement Aquadive GTF 1200 avec interrupteur à flotteur pour station de relevage

Modèle

Type de commande: Flotteur

Caractéristiques générales

Longueur de câble: 10 m

Dimensions

Poids net: 11,44 kg
Poids brut: 11,44 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 379 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 326 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 293 mm

Aide à l'installation

Pompe: GTF 1200
Type de raccord: Fiche d'alimentation 2 pôles
Courant nominal: 6,2 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 10 m
Classe de protection: I
Classe d'isolation: F
Facteur de puissance Cos phi: 0,98
Catégorie de protection de la pompe: IP 68
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 35 °C
Hauteur de relevage maxi: 9 m
Régime: 2650 U/min
Puissance P1: 1,4 kW
Puissance P2: 0,84 kW

Mode de fonctionnement:	S3 – 50 %
Fusible requis (protection de ligne):	C 16 A
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 3G, 1,5 mm ²
Commande	
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	230 V
Type de raccord:	Fiche d'alimentation 2 pôles
Courant nominal:	6,2 A