

Pompe de remplacement GTF 600 avec interrupteur à flotteur



Informations sur l'article

Numéro d'article: 680880

GTIN: 4026092086308

Groupe de remise: 90

Description

Pompe de remplacement avec interrupteur à flotteur pour eaux usées sans matières fécales

Caractéristiques générales

Nature des eaux usées: Eaux grises

Dimensions

Poids net: 6,7 kg
Poids brut: 7,08 kg
Dimensions d'emballage, longueur: 276 mm
Dimensions d'emballage, largeur: 241 mm
Dimensions d'emballage, hauteur: 382 mm

Aide à l'installation

Pompe: GTF 600
Courant nominal: 2,9 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe: 5 m
Classe de protection: I
Catégorie de protection de la pompe: IP 68
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu): 40 °C
Hauteur de relevage maxi: 8 m
Régime: 2750 U/min
Puissance P1: 0,65 kW
Puissance P2: 0,4 kW
Mode de fonctionnement: S1
Fusible requis (protection de ligne): C 16 A
Type de câble d'alimentation de la pompe: H07RN-F 3G, 1,5 mm²

Commande

Fréquence du réseau: 50 Hz
Tension de service: 230 V
Courant nominal: 2,9 A