

Clapet anti-retour Staufix Basic DN 100, Type 0, sans verrouil. d'urgence



Informations sur l'article

Numéro d'article: 71100
GTIN: 4026092002315
Groupe de remise: 10

Avantages

- Transformation facile grâce aux kits convertibles
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils
- Idéal en rénovation, peut également être installé ultérieurement dans les canalisations existantes

Description

Le clapet antiretour pour eaux pluviales est équipé d'un clapet mécanique qui ferme automatiquement en cas de reflux. Le système modulaire KESSEL permet aisément d'ajouter un second clapet antiretour aux systèmes existants ou de les équiper d'un verrouillage d'urgence.

Modèle

Clapets anti-retour mécaniques: 1

Caractéristiques générales

Couleur: noir
Norme: EN 13564
Diamètre nominal (DN): 100
Diamètre extérieur (DA): 110 mm
Nature des eaux usées: Eaux pluviales
Type d'installation: à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
État à la livraison: prêt au raccordement
Protection anti-retour: Type 0

Dimensions

Poids net: 0,99 kg
Poids brut: 1,18 kg
Hauteur de chute: 9 mm
Longueur: 355 mm
Largeur: 155 mm
Hauteur: 170 mm

Dimensions d'emballage, longueur:	210 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	164 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	365 mm

Caractéristiques fonctionnelles	
Verrouillage du couvercle:	Fermeture rapide