

Clapet antiretour Staufix DN 100, hors sol, Type 2 R



Informations sur l'article

Numéro d'article: 730100R

GTIN: 4026092076408

Groupe de remise: 10

Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Pose flexible, fourniture de différents couvercles de recouvrement pour la pose encastrée en dalle
- Également disponible comme kit modulaire

Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel. Le système modulaire KESSEL permet aisément de transformer des systèmes existants en clapet antiretour StaufixControl.

Modèle

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs:	oui
Verrouillage d'urgence:	oui
Clapets anti-retour mécaniques:	2

Caractéristiques générales

Couleur:	noir
Norme:	EN 13564
Diamètre nominal (DN):	100
Diamètre extérieur (DA):	110 mm
Nature des eaux usées:	Eaux grises
Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
État à la livraison:	prêt au raccordement
Protection anti-retour:	Type 2

Dimensions

Poids net:	1,4 kg
Poids brut:	4 kg
Hauteur de chute:	8 mm
Longueur:	389 mm

Largeur:	167 mm
Hauteur:	230 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	386 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	163 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	198 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle de verrouillage
Verrouillage du couvercle:	Fermeture manuelle