

## Clapet antiretour Staufix Basic DN 100, Type 2 R, avec verr. d'urgence



### Informations sur l'article

Numéro d'article: 73100R  
GTIN: 4026092028339  
Groupe de remise: 10

### Avantages

- Clapet antirongeurs en option pour encore plus de sécurité
- Maintenance et nettoyage rapides et sans outils
- Idéal en rénovation, peut également être installé ultérieurement dans les canalisations existantes

### Description

Le clapet antiretour pour eaux usées sans matières fécales est équipé de deux clapets mécaniques qui ferment automatiquement en cas de reflux. Un clapet sert simultanément de verrouillage d'urgence à actionnement manuel.

#### Modèle

Battant en acier inoxydable pour protection anti rongeurs:	oui
Verrouillage d'urgence:	oui
Clapets anti-retour mécaniques:	2

#### Caractéristiques générales

Couleur:	noir
Norme:	EN 13564
Diamètre nominal (DN):	100
Diamètre extérieur (DA):	110 mm
Nature des eaux usées:	Eaux grises
Type d'installation:	à l'intérieur du bâtiment – sur la conduite d'évacuation des eaux usées hors sol
État à la livraison:	prêt au raccordement
Protection anti-retour:	Type 2

#### Dimensions

Poids net:	1,4 kg
Poids brut:	1,4 kg
Hauteur de chute:	9 mm
Longueur:	355 mm

Largeur:	155 mm
Hauteur:	205 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	210 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	164 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	365 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Verrouillage du couvercle:	Fermeture rapide
----------------------------	------------------