

Pompe de remplac. SPF 300 KE 2.0 Homogénéisateur, 3,0 kW



Informations sur l'article

Numéro d'article: 917856

GTIN: 4026092055823

Groupe de remise: 90

Description

Dimensions

Poids net:	55,5 kg
Poids brut:	57 kg
Dimensions d'emballage, longueur:	532 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	130 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	355 mm

Aide à l'installation

Pompe:	SPF 300 KE 2.0
Type de raccord:	Raccordement direct
Courant nominal:	6,2 A
Longueur du câble d'alimentation de la pompe:	5 m
Classe de protection:	I
Catégorie de protection de la pompe:	IP 55
Surveillance de la température:	intégré
Température maximale du fluide refoulé (refoulement ininterrompu):	35 °C
Hauteur de relevage maxi:	17 m
Régime:	2850 U/min
Puissance P1:	3,6 kW
Puissance P2:	3 kW
Mode de fonctionnement:	S2 – 30 min
Fusible requis (protection de ligne):	Fusible via le gestionnaire 400 V
Type de câble d'alimentation de la pompe:	H07RN-F 7G, 1,5 mm²
Type de rotor:	Rotor radial avec hachoir
Commande	
Fréquence du réseau:	50 Hz
Tension de service:	400 V
Type de raccord:	Raccordement direct
Courant nominal:	6,2 A