

Sépara. graisses EasyClean ground NS 2, Standard, 800 à 1200 mm, Classe D



Informations sur l'article

Numéro d'article: 93002/120D

GTIN: 4026092025468

Groupe de remise: 60

Avantages

- Rehausse télescopique avec couvercles de protection étanches aux odeurs pour différentes classes de charge
- Étanche à l'eau, résistant aux eaux agressives
- Fonctionnement ne nécessitant qu'un minimum d'entretien

Description

Le séparateur pour eaux grasses est adapté à une pose enterrée et la cuve est dépourvu de tout élément métallique. La cuve en composite (PE) résistante dans le temps est équipée d'un débourbeur intégré et d'une zone inférieure concave assurant une évacuation rapide. L'accès pour les travaux de vidange et d'entretien s'effectue via une ou plusieurs ouvertures de maintenance. La vidange manuelle se fait avec le couvercle ouvert. Matériau PE garanti 20 ans.

Modèle

Remarque concernant la profondeur de pose: Pose enterrée à une profondeur hors gel de 1200 mm

Système de regard: Système de regard standard

Variante d'évacuation: Standard

Système Schredder-Mix: non

Panier à boue: non

Taille nominale (NS): 2

SonicControl: non

Dispositif de remplissage selon DIN 1988: non

Débouyage: manuel avec tuyau d'aspiration

Capacité de charge (DIN 19901): E4

Caractéristiques générales

Matériau: PE

Norme: EN 1825

Type d'installation: à l'extérieur des bâtiments – pose enterrée

État à la livraison: Prêt au raccordement (raccordement des pièces de jonction à prévoir sur site)

Dimensions

Poids net:	133 kg
Poids brut:	140 kg
Étanchéité aux eaux souterraines à partir du point bas de la cuve:	500 mm
Diamètre:	648 mm
Profondeur de pose:	800 - 1200 mm
Type de réglage de la hauteur:	Rehausse télescopique, inclinable 5 degrés
Dimensions du conditionnement, longueur:	1380 mm
Dimensions du conditionnement, largeur:	1106 mm
Dimensions du conditionnement, hauteur:	1300 mm
Dimensions d'emballage, longueur:	1100 mm
Dimensions d'emballage, largeur:	1410 mm
Dimensions d'emballage, hauteur:	1850 mm

Cuve/corps de base

Distance entre le tuyau de sortie et le fond de la cuve:	790 mm
Distance entre le tuyau d'arrivée et le fond de la cuve:	860 mm
Diamètre extérieur de la sortie (DA):	110 mm
Diamètre nominal de la sortie (DN):	100 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DA):	110 mm
Diamètre nominal de l'arrivée (DN):	100 mm
Raccordement tuyaux d'arrivée et de sortie:	Tuyaux en PE-HD selon DIN 19537, tuyaux en PVC et de moulage en fonte selon DIN 19534, PP ou AS
Largeur hors tout de l'accès (LW):	600 mm

Caractéristiques fonctionnelles

Type de couvercle:	Couvercle
Matériau du couvercle de recouvrement:	Fonte grise
Couleur du couvercle:	noir
Hauteur du couvercle:	95 mm
Verrouillage:	non verrouillable
Classe de charge:	D 400 (EN 124)
Étanchéité:	anti-odeur et étanche à l'eau

Contenance d'eaux usées

Contenu du séparateur:	370 l
Volume total:	570 l
Contenance du débourbeur:	200 l
Volume maxi de graisse:	120 l

Commande

Gestionnaire:	non
---------------	-----